



PROSEDYRE	TRYKPRØVING	VANNLEDNING
STREKNING	MERKMAER	
Eks kum 20468 - V2	Strekingen prøves med strengte sluser i eks kum 20468 og V2	
PROSEDYRE	PLUGGKØRNING	VANNLEDNING
STREKNING	MERKMAER	
Eks kum 20468 - V2	Plugg om brannstikker i eks kum 20468 ut brannstikker i V2	
PROSEDYRE	KIØRNING	VANNLEDNING
STREKNING	MERKMAER	
Eks kum 20468 - V2	Kiør inn via serviceventil i eks kum 20468 ut via brannslange i V2	
OVERVANN		
Dimensjon / Type rør	96 20	96 99
Høyde topp utv rør	69 ol/oo	81 ol/oo
Kum nr	EKS KUM 20468	
Høyde øk lokk	98 52	98 87
Dimensjon / Type rør		SP 200 PVC S18 (redbrun)
Høyde bunn innv rør	95 28	96 39
Fall i 0/00	109 ol/oo	81 ol/oo
Kum nr	EKS KUM 20466	SP 2
Høyde øk lokk	98 52	98 87
Dimensjon / Type rør		OV 400 PP DVD Dy (svart)
Høyde bunn innv rør	95 28	95 67
Fall i 0/00	EKS KUM 20466	OV 1
Kum nr	98 52	98 87
Høyde øk lokk	8 7	8 7
Dimensjon / Type rør		OV 2
Høyde bunn innv rør	-823,253	-829,652
Fall i 0/00	2089 911	2084, 148
Kum nr		OV 3
Høyde øk lokk		106 32
Dimensjon / Type rør		OV 315 PVC S18 (svart)
Høyde bunn innv rør		102 38
Fall i 0/00		45 ol/oo
Kum nr		OV 4
Høyde øk lokk		108 17
Dimensjon / Type rør		OV 4
Høyde bunn innv rør		105 08
Fall i 0/00		2074, 248

